

Продуктови данни



Castrol SYNTEC BLEND

Castrol SYNTEC BLEND е единствената смес, която е създадена с обикновено масло Castrol и молекулярни съставки SYNTEC.

Castrol SYNTEC BLEND предлага допълнителна защита при чести къси пътувания и осигурява:

- Максимална вискозна защита
- По-висока степен на температурна устойчивост
- Намалено количество на вредните отлагания
- Превъзходна защита от износване.

Castrol SYNTEC BLEND предлага допълнително ниво на защита, осигурена от синтетичните добавки, в сравнение с обикновените масла.

Гаранционни и защитни изисквания

Надхвърля изискванията на API (Американски петролен институт) SM, SL, SJ, SH и изискванията за защита на двигателите на ILSAC (Международният комитет за стандартизация и одобряване на масла) GF-1, GF-2, GF-3 и GF-4 за API-сертифицирани масла за бензинови двигатели. Надвишава гаранционните изисквания на всички производители на коли и лекотоварни камиони за защита на бензинови, дизелови и турбонагнетени двигатели, при които се препоръчва API SM SL, SJ, SH или SG.

Използвайте марки масла с вискозитет SAE 5W-20 само когато това се препоръчва от производителя на автомобила.

Предлагани класове

- **SAE 5W-20:** Надвишава изискванията на Ford спецификациите WSS-M2C153-H/WSS-2C930-A и изискванията за работа на двигателите на автомобили Ford, Honda и Chrysler, при които се посочва използване на моторно масло SAE 5W-20. Също така надвишава най-строгите изискванията за икономия на гориво и за запазване на икономията на гориво на ILSAC GF-4. Осигурява по-високо ниво на температурна устойчивост, намалени вредни отлагания, и гарантира превъзходна защита от износване и отлична работа при студено време. Отговаря на изискванията на API SM и ILSAC GF-4.
- **SAE 5W-30:** Осигурява по-високо ниво на защита срещу нарушаване на вискозитета в сравнение с конвенционалните масла. Надвишава изискванията на API спецификациите SM, SL, SJ и SH, изискванията на ILSAC GF-4, GF-3 за API-сертифицирани масла за бензинови двигатели, и отговаря на стандартите за икономия на гориво. Отговаря на изискванията на GM6094M и Ford WSS-M2C929-A.
- **SAE 10W-30:** Отговаря на най-строгите индустриални стандарти за предотвратяване на загуби на масло от летливост. Осигурява максимална вискозна защита, осигурява по-високо ниво на температурна устойчивост, намалено количество на вредните отлагания и предоставя превъзходна защита от износване. Отговаря на изискванията на API SM, ILSAC GF-4, GM 6094M.

Castrol North America, Inc.
1500 Valley Road
Wayne, NJ 07470

тел: 1-800- 462-0835
e-mail: castrol@idea-factor.com
www.castrol.com/us
www.castrol.com/ca

